



Erhverv
Ref. chhko
J.nr. 2024 - 18914
Den 28-08-2024

Til Kystdirektoratet

Vesthimmerlands Kommune Havn har søgt om tilladelse til at nyttiggøre 3.200,00 m³ sediment fra Vesthimmerlands Kommune Havn og sejlrende.

A: I den forbindelse er der blevet udtaget 5 sedimentprøver til analyse for miljøfarlige stoffer. Det har vist sig, at indholdet af miljøfarlige stoffer i begge områder ligger under det nedre aktionsniveau jf. klapvejledningen.

Ansøger ønsker at nyttiggøre uddybningsmaterialet i havnens nye havnemoler.

Med henblik på en stillingtagen til om de cirka 3.200,00 m³ materiale kan tillades bypasset eller nyttiggjort til havs efter lov om kystbeskyttelse, oversender Miljøstyrelsen hermed sagen til viderebehandling hos Kystdirektoratet.

Såfremt Kystdirektoratet beslutter at færdigbehandle sagen efter lov om kystbeskyttelse med henblik på at meddele tilladelse til bypass eller nyttiggørelse, bedes det oplyses til Miljøstyrelsen via følgende link.

<https://f2-mobil.mst.dk/SelfService/reply/86ECDz6gZKkzX195008>

Hvis Kystdirektoratet vurderer, at en bypass- eller nyttiggørelsestilladelse efter kystbeskyttelsesloven ikke kan meddeles, bedes sagen sendes retur til Miljøstyrelsen. Dette bedes også oplyses via ovenstående link.

Hvis ovenstående link ikke virker kontakt da venligst Miljøstyrelsens Klapteam på klap@mst.dk.

Med venlig hilsen

Christian Holm Køhler-Jespersen

chhko@mst.dk

+45 29 31 92 74

WSP Danmark A/S
Sønderhøj 8
8260 Viby J
Att.: Frederik Gai
Rapportnr.: AR-24-CA-24052772-01
Batchnr.: EUDKVE-24052772
Kundenr.: CA0000207
Modt. dato: 26.06.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	21001382				
Sagsnavn:	Løgstør Marina				
Prøvetype:	Sediment				
Prøvetager:	Rekvirenten	MSVW/FFG			
Prøveudtagning:					
Analyseperiode:	26.06.2024 - 12.07.2024				
Prøvemærke:	1A				
Lab prøvenr:	835-2024-05277201	Enhed	DL	Metode	Urel (%)
Tørstof	40	%	0.05	DS/EN 15934:2012	15
Glødetab på tørstof	10	% ts.	0.1	DS/EN 15935:2012	15
Metaller					
Arsen (As)	5.2	mg/kg ts.	2	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	4.3	mg/kg ts.	2	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0.23	mg/kg ts.	0.05	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Kobber (Cu)	10	mg/kg ts.	3	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0.020	mg/kg ts.	0.01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Zink (Zn)	35	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
PAH-forbindelser					
Phenanthren	0.019	mg/kg ts.	0.0006	M 2060 GC-MS	50
Anthracen	0.0078	mg/kg ts.	0.0005	M 2060 GC-MS	50
Fluoranthren	0.026	mg/kg ts.	0.003	M 2060 GC-MS	50
Pyren	0.023	mg/kg ts.	0.003	M 2060 GC-MS	50
Benzo(a)anthracen	< 0.01	mg/kg ts.	0.0015	M 2060 GC-MS	50
Chrysen/ Triphenylen	< 0.015	mg/kg ts.	0.001	M 2060 GC-MS	50
Benzo(a)pyren	0.012	mg/kg ts.	0.001	M 2060 GC-MS	50
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0.010	mg/kg ts.	0.002	M 2060 GC-MS	50
Benzo(g,h,i)perylene	0.012	mg/kg ts.	0.001	M 2060 GC-MS	50
PCB-forbindelser					
PCB 28	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M 2060 GC-MS	40
PCB 52	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M 2060 GC-MS	40
PCB 101	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M 2060 GC-MS	40
PCB 118	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M 2060 GC-MS	40
PCB 138	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M 2060 GC-MS	40
PCB 153	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M 2060 GC-MS	40
PCB 180	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M 2060 GC-MS	40
Sum af 7 PCB'er	#	mg/kg ts.	0.001	M 2060 GC-MS	
Organometal-forbindelser					
Tributyltin (TBT-Sn)	< 1	µg/kg ts.	1	M 2085 GC-MS	50

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

WSP Danmark A/S
Sønderhøj 8
8260 Viby J
Att.: Frederik Gai
Rapportnr.: AR-24-CA-24052772-01
Batchnr.: EUDKVE-24052772
Kundenr.: CA0000207
Modt. dato: 26.06.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	21001382
Sagsnavn:	Løgstør Marina
Prøvetype:	Sediment
Prøvetager:	Rekvirenten
Prøveudtagning:	MSVW/FFG
Analyseperiode:	26.06.2024 - 12.07.2024

Prøvemærke:	1B
--------------------	----

Lab prøvenr:	835-2024-05277202	Enhed	DL	Metode	Urel (%)
Tørstof	77	%	0.05	DS/EN 15934:2012	15
Glødetab på tørstof	0.99	% ts.	0.1	DS/EN 15935:2012	15
Metaller					
Arsen (As)	< 2	mg/kg ts.	2	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	< 2	mg/kg ts.	2	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	< 0.05	mg/kg ts.	0.05	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Chrom (Cr)	2.6	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Kobber (Cu)	< 3	mg/kg ts.	3	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	< 0.01	mg/kg ts.	0.01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Nikkel (Ni)	1.4	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Zink (Zn)	5.0	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
PAH-forbindelser					
Phenanthren	0.0024	mg/kg ts.	0.0006	M 2060 GC-MS	50
Anthracen	0.0007	mg/kg ts.	0.0005	M 2060 GC-MS	50
Fluoranthren	< 0.003	mg/kg ts.	0.003	M 2060 GC-MS	50
Pyren	< 0.003	mg/kg ts.	0.003	M 2060 GC-MS	50
Benzo(a)anthracen	< 0.0015	mg/kg ts.	0.0015	M 2060 GC-MS	50
Chrysen/ Triphenylen	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M 2060 GC-MS	50
Benzo(a)pyren	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M 2060 GC-MS	50
Indeno(1,2,3-cd)pyren	< 0.002	mg/kg ts.	0.002	M 2060 GC-MS	50
Benzo(g,h,i)perylene	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M 2060 GC-MS	50
PCB-forbindelser					
PCB 28	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M 2060 GC-MS	40
PCB 52	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M 2060 GC-MS	40
PCB 101	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M 2060 GC-MS	40
PCB 118	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M 2060 GC-MS	40
PCB 138	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M 2060 GC-MS	40
PCB 153	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M 2060 GC-MS	40
PCB 180	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M 2060 GC-MS	40
Sum af 7 PCB'er	#	mg/kg ts.	0.001	M 2060 GC-MS	40
Organometal-forbindelser					
Tributyltin (TBT-Sn)	< 1	µg/kg ts.	1	M 2085 GC-MS	50

Tegnforklaring:

<: mindre end
 >: større end
 #: ingen parametre er påvist
 DL: Detektionsgrænse

*) Ikke omfattet af akkrediteringen
 i.p.: ikke påvist
 i.m.: ikke målelig

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

WSP Danmark A/S
Sønderhøj 8
8260 Viby J
Att.: Frederik Gai

Rapportnr.: AR-24-CA-24052772-01
Batchnr.: EUDKVE-24052772
Kundenr.: CA0000207
Modt. dato: 26.06.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	21001382				
Sagsnavn:	Løgstør Marina				
Prøvetype:	Sediment				
Prøvetager:	Rekvirenten	MSVW/FFG			
Prøveudtagning:					
Analyseperiode:	26.06.2024 - 12.07.2024				
Prøvemærke:	3A				
Lab prøvenr:	835-2024-05277203	Enhed	DL	Metode	Urel (%)
Tørstof	43	%	0.05	DS/EN 15934:2012	15
Glødetab på tørstof	9.1	% ts.	0.1	DS/EN 15935:2012	15
Metaller					
Arsen (As)	4.8	mg/kg ts.	2	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	5.8	mg/kg ts.	2	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0.22	mg/kg ts.	0.05	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Kobber (Cu)	13	mg/kg ts.	3	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0.033	mg/kg ts.	0.01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Zink (Zn)	38	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
PAH-forbindelser					
Phenanthren	0.30	mg/kg ts.	0.0006	M 2060 GC-MS	50
Anthracen	0.14	mg/kg ts.	0.0005	M 2060 GC-MS	50
Fluoranthren	0.62	mg/kg ts.	0.003	M 2060 GC-MS	50
Pyren	0.51	mg/kg ts.	0.003	M 2060 GC-MS	50
Benzo(a)anthracen	0.28	mg/kg ts.	0.0015	M 2060 GC-MS	50
Chrysen/ Triphenylen	0.28	mg/kg ts.	0.001	M 2060 GC-MS	50
Benzo(a)pyren	0.30	mg/kg ts.	0.001	M 2060 GC-MS	50
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0.17	mg/kg ts.	0.002	M 2060 GC-MS	50
Benzo(g,h,i)perylen	0.19	mg/kg ts.	0.001	M 2060 GC-MS	50
PCB-forbindelser					
PCB 28	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M 2060 GC-MS	40
PCB 52	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M 2060 GC-MS	40
PCB 101	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M 2060 GC-MS	40
PCB 118	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M 2060 GC-MS	40
PCB 138	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M 2060 GC-MS	40
PCB 153	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M 2060 GC-MS	40
PCB 180	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M 2060 GC-MS	40
Sum af 7 PCB'er	#	mg/kg ts.	0.001	M 2060 GC-MS	
Organometal-forbindelser					
Tributyltin (TBT-Sn)	11	µg/kg ts.	1	M 2085 GC-MS	50

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse

*) Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

WSP Danmark A/S
Sønderhøj 8
8260 Viby J
Att.: Frederik Gai
Rapportnr.: AR-24-CA-24052772-01
Batchnr.: EUDKVE-24052772
Kundenr.: CA0000207
Modt. dato: 26.06.2024

Analyserapport

Sagsnr.: 21001382
Sagsnavn: Løgstør Marina
Prøvetype: Sediment
Prøvetager: Rekvirenten MSVW/FFG
Prøveudtagning:
Analyseperiode: 26.06.2024 - 12.07.2024

Prøvemærke: 3B

Lab prøvenr:	835-2024-05277204	Enhed	DL	Metode	Urel (%)
Tørstof	77	%	0.05	DS/EN 15934:2012	15
Glødetab på tørstof	1.4	% ts.	0.1	DS/EN 15935:2012	15
Metaller					
Arsen (As)	< 2	mg/kg ts.	2	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	< 2	mg/kg ts.	2	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0.085	mg/kg ts.	0.05	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Chrom (Cr)	7.3	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Kobber (Cu)	3.8	mg/kg ts.	3	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	< 0.01	mg/kg ts.	0.01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Nikkel (Ni)	4.6	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Zink (Zn)	14	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
PAH-forbindelser					
Phenanthren	0.0071	mg/kg ts.	0.0006	M 2060 GC-MS	50
Anthracen	0.0022	mg/kg ts.	0.0005	M 2060 GC-MS	50
Fluoranthren	0.0097	mg/kg ts.	0.003	M 2060 GC-MS	50
Pyren	0.0083	mg/kg ts.	0.003	M 2060 GC-MS	50
Benzo(a)anthracen	< 0.0035	mg/kg ts.	0.0015	M 2060 GC-MS	50
Chrysen/ Triphenylen	0.0052	mg/kg ts.	0.001	M 2060 GC-MS	50
Benzo(a)pyren	0.0040	mg/kg ts.	0.001	M 2060 GC-MS	50
Indeno(1,2,3-cd)pyren	< 0.0045	mg/kg ts.	0.002	M 2060 GC-MS	50
Benzo(g,h,i)perylene	0.0038	mg/kg ts.	0.001	M 2060 GC-MS	50
PCB-forbindelser					
PCB 28	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M 2060 GC-MS	40
PCB 52	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M 2060 GC-MS	40
PCB 101	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M 2060 GC-MS	40
PCB 118	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M 2060 GC-MS	40
PCB 138	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M 2060 GC-MS	40
PCB 153	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M 2060 GC-MS	40
PCB 180	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M 2060 GC-MS	40
Sum af 7 PCB'er	#	mg/kg ts.	0.001	M 2060 GC-MS	
Organometal-forbindelser					
Tributyltin (TBT-Sn)	< 1	µg/kg ts.	1	M 2085 GC-MS	50

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^a): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

WSP Danmark A/S
Sønderhøj 8
8260 Viby J
Att.: Frederik Gai

Rapportnr.: AR-24-CA-24052772-01
Batchnr.: EUDKVE-24052772
Kundenr.: CA0000207
Modt. dato: 26.06.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	21001382				
Sagsnavn:	Løgstør Marina				
Prøvetype:	Sediment				
Prøvetager:	Rekvirenten	MSVW/FFG			
Prøveudtagning:					
Analyseperiode:	26.06.2024 - 12.07.2024				
Prøvemærke:	4A				
Lab prøvenr:	835-2024-05277205	Enhed	DL	Metode	Urel (%)
Tørstof	67	%	0.05	DS/EN 15934:2012	15
Glødetab på tørstof	4.1	% ts.	0.1	DS/EN 15935:2012	15
Metaller					
Arsen (As)	2.3	mg/kg ts.	2	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	2.7	mg/kg ts.	2	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0.19	mg/kg ts.	0.05	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Chrom (Cr)	9.9	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Kobber (Cu)	8.5	mg/kg ts.	3	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0.019	mg/kg ts.	0.01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Nikkel (Ni)	6.9	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Zink (Zn)	31	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
PAH-forbindelser					
Phenanthren	0.031	mg/kg ts.	0.0006	M 2060 GC-MS	50
Anthracen	0.024	mg/kg ts.	0.0005	M 2060 GC-MS	50
Fluoranthren	0.23	mg/kg ts.	0.003	M 2060 GC-MS	50
Pyren	0.18	mg/kg ts.	0.003	M 2060 GC-MS	50
Benzo(a)anthracen	0.10	mg/kg ts.	0.0015	M 2060 GC-MS	50
Chrysen/ Triphenylen	0.11	mg/kg ts.	0.001	M 2060 GC-MS	50
Benzo(a)pyren	0.11	mg/kg ts.	0.001	M 2060 GC-MS	50
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0.068	mg/kg ts.	0.002	M 2060 GC-MS	50
Benzo(g,h,i)perylene	0.086	mg/kg ts.	0.001	M 2060 GC-MS	50
PCB-forbindelser					
PCB 28	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M 2060 GC-MS	40
PCB 52	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M 2060 GC-MS	40
PCB 101	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M 2060 GC-MS	40
PCB 118	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M 2060 GC-MS	40
PCB 138	< 0.065	mg/kg ts.	0.001	M 2060 GC-MS	40
PCB 153	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M 2060 GC-MS	40
PCB 180	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M 2060 GC-MS	40
Sum af 7 PCB'er	#	mg/kg ts.	0.001	M 2060 GC-MS	
Organometal-forbindelser					
Tributyltin (TBT-Sn)	4.2	µg/kg ts.	1	M 2085 GC-MS	50

Tegnforklaring:

<: mindre end

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

>: større end

i.p.: ikke påvist

#: ingen parametre er påvist

i.m.: ikke målelig

DL: Detektionsgrænse

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

WSP Danmark A/S
Sønderhøj 8
8260 Viby J
Att.: Frederik Gai
Rapportnr.: AR-24-CA-24052772-01
Batchnr.: EUDKVE-24052772
Kundenr.: CA0000207
Modt. dato: 26.06.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	21001382				
Sagsnavn:	Løgstør Marina				
Prøvetype:	Sediment				
Prøvetager:	Rekvirenten	MSVW/FFG			
Prøveudtagning:					
Analyseperiode:	26.06.2024 - 12.07.2024				
Prøvemærke:	4A				
Lab prøvenr.:	835-2024-05277205	Enhed	DL	Metode	Urel (%)
Info	Se kommentar		*		

835-2024-05277205 Prøvekommentar:

Detektionsgrænsen for en eller flere PCB'er er hævet pga interferens.

Batchkommentar:

Resultater for Kornstørrelsesfordeling er vedlagt som bilag.

12.07.2024

Kundecenter
Tlf: 70224231
iww@etn.eurofins.com


Lisa Lasota
Kunderådgiver Eurofins, Miljø

Tegnforklaring:

<: mindre end	*) : Ikke omfattet af akkrediteringen
>: større end	i.p.: ikke påvist
#: ingen parametre er påvist	i.m.: ikke målelig
DL: Detektionsgrænse	

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^a): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.