



Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet

Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af anlæg på søterritoriet.

Husk at læse vejledningen på side 6, før skemaet udfyldes.

Eventuelle spørgsmål til ansøgningsskema og vejledning rettes til Kystdirektoratet på tlf. 99 63 63 63 eller via e-mail kdi@kyst.dk.

Bemærk: En ansøgning kan først behandles, når alle nødvendige oplysninger foreligger.

Til Kystdirektoratets notater:

Dato for modtagelse:

Journal nr.:

Projekttype:

Sagsbehandler:

A. Oplysninger om ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres

Navn

Søsportscenter Vilsunds Bygningsforening, v/ formand Flemming Jensen

Adresse

Gl. Færgevej 24

Lokalt stednavn

Vildsund

Postnr.

7700

By

Thisted

Telefon nr.

Mobil nr.

2161 9871

E-mail

soegaard57@hotmail.com



B. Evt. repræsentant (entreprenør, rådgiver eller lignende)

Navn

A1 Consult A/S, Emil Simonsen

Adresse

Gl. Viborgvej 39

Lokalt stednavn

Postnr.

By

8920

Randers NV

Telefon nr.

8641 8410

Mobil nr.

2083 3668

E-mail

es@a1consult.dk

C. Offentliggørelse af oplysninger

Ansøger giver ved underskrift tilladelse til, at ansøgningsmaterialet må offentliggøres på Kystdirektoratets hjemmeside www.kyst.dk. I henhold til persondataloven vil personfølsomme oplysninger, eller andre oplysninger friholdt for aktindsigt, uanset denne accept ikke blive offentliggjort.

Dato

2023.11.06

Underskrift

D. Anlæggets placering

Adresse

Gl. Færgevej 24 – 26, Vest Vildsund

Postnr.

7700

By

Thisted

Kommune

Thisted

Matrikel nr. og ejerlavsbetegnelse

13 ba, 13 bt og 13 fz - Sundby By, Stagstrup



E. Beskrivelse af anlægget i sin helhed

Kan evt. uddybes i bilag

Bemærk: Nødvendige bilag skal også vedlægges, se rubrik I

Baggrund for ansøgning

Der ønskes at sikre kyststrækningen mellem Vest Vildsund Lystbådehavn og Søsportscenter Vilsund, da der jf. kystatlas er en lille kronisk og akut erosion. Der ansøges derfor om renovering af stenkastning, som skal sikre mod erosion og uønsket overskyl af havnens bagvedliggende arealer.

Formålet er at opnå optimal sikring af de nyetablerede faciliteter omkring Søsportscenter Vilsund og Cold Hawaii Inland Vilsund.

Det ansøgte projekt

Renovering af den eksist. stenskråning, udføres ved stranden mellem Vest Vildsund Lystbådehavn og Værftshavnen i tilknytning til Søsportscenter Vilsund. Placeringen fremgår af vedhæftede bilag 1, Oversigtskort. Der er tale om en strækning på ca. 72 meter. Forstærkningen udføres som stenkastning og vil få en bredde på ca. 6 meter og den rumlige udstrækning bliver således på ca. 400 m².

Stenkastningen etableres med fiberdug, filtersten og dæksten. Se bilag 2

Eksisterende forhold fremgår af fotos i bilag 3.

Til det ansøgte projekt er der valgt en hård kystbeskyttelse da denne har en lang levetid, samt lave vedligeholdelsesomkostninger.

I forbindelse med renoveringen af stenskråningen, ønskes der etableret en ca. 12 meter lang bådebro til søsætning af kajaker, surfboards, etc.

Ud over en forstærkning af kystforløbet mellem de to havne, vil renoveringen medføre en betydelig optimering af det æstetiske indtryk af området.

Hvorfor er renovering nødvendig?

På baggrund af omfanget af den erosion, der i øjeblikket sker på området i forbindelse med oversvømmelser, vil en optimering af strækningen få stor betydning for levetiden af de rekreative anlæg omkring Cold Hawaii Inland Vilsund og Søsportscenter Vilsund.

For borgerne i Vilsund er det velkendt, at der hvert år forekommer 2 – 4 oversvømmelser med 10 – 20 cm højvande på området omkring Værftet og på området ved det nye Cold Hawaii Inland anlæg. Dette sker i forbindelse med kraftig blæst, som giver uroligt vand og øger erosionen af den eksisterende kystskrænt. På baggrund af disse erfaringer er gulvniveauet i Værftsbygningen blevet hævet ca. 70 cm i forbindelse med renoveringsarbejde i 2019.

Ifølge Thisted Kommunes Klimatilpasningsplan, er Vildsund et af kommunens udvalgte risikoområder. Kommunen beskriver risikoen som følger: Oversvømmelse af havneområde fra fjorden. Fjord og sø kan på sigt "løbe sammen" under stormflod.

Det vurderes derfor som nødvendigt at sikre den omtalte kyststrækning, så denne lever op til kommunens klimatilpasningsplan.

Levetid:

Stenkastningen udføres med en forventet levetid 25-50 år, med minimale udgifter til vedligehold.

Oplysninger om de ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltningers indvirkning på vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn, søer eller andre lignende indvande.

De ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltninger har ikke indvirkning på vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn, søer eller andre lignende indvande.

Oplysninger om de ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltningers indvirkning på diger, sluser, broer og andre anlæg i og ved vandløb.



De ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltninger vil ikke få indvirkning på diger, sluser, broer og andre anlæg i og ved vandløb.

Oplysning om de ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltninger har indvirkning på vandløb eller søer, der er omfattet af et miljømål efter bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder eller grundvandsforekomster.

De ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltninger vil ikke få indvirkning på vandløb eller søer, der er omfattet af et miljømål efter bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder eller grundvandsforekomster.

Kumulationer med andre projekter

Det er ikke A1 Consult bekendt, at der er andre igangværende projekter i det respektive projektområde.

Anvendelse af naturressourcer

Stenskråningen opbygges af rene friktionsmaterialer samt et lag fiberdug.

Affaldsproduktion, forurening og gener (i byggefasen)

Det vurderes, at der ikke vil være en affaldsproduktion. Der anvendes friktionsmaterialer samt et lag fiberdug.

Det vurderes, at projektet ikke vil øge forureningen af området. Anlægget kommer til at ligge i kystmiljøet, men kommer ikke til at have nogen miljømæssig påvirkning af området. Anlægget ligger uden for områder af særlig historisk eller kulturel betydning.

Det vurderes, at anlægget ikke vil have nogen negativ påvirkning på miljøet eller befolkningen i området.

I byggefasen kan der forekomme gener i form af støj. Støjgener ift. omgivelserne begrænses i byggefasen ved, at der arbejdes inden for normal arbejdstid 07-18.

I byggefasen kan der forekomme opvigling af bundsediment da stenkastningen nedgraves under vandlinjen. Det vurderes at dette kun vil ske i et minimalt og lokalt omfang. Der opgraves primært bag nuværende kystlinje.

Anlæggets betydning for den miljømæssige sårbarhed i området

Projektområdet befinder sig umiddelbart udenfor havnens dækkende værker. Det nærmeste Natura 2000 område er nr. 27 (6,5 km), habitatområde H27 (6,5 km) og fuglebeskyttelsesområde F25 (9 km). Projektet er lokaliseret uden for fredningsområdet, og vurderes derfor ikke at have en påvirkning på området. Anlægget ligger udenfor beskyttelseslinjer samt områder af særlig historisk eller kulturel betydning. Se også bilag 0 for yderligere information.

Risiko for ulykker, navnlig under hensyn til de anvendte materialer og teknologier

Projektet adskiller sig ikke fra andre lignende anlægsprojekter, og det vurderes ikke, at der er nævneværdig risiko for ulykker. Arbejdet udføres efter gældende lovgivning ift. arbejdsmiljø.



F. Beskrivelse af planlagte arbejdsmetoder

Kan evt. uddybes i bilag

Den nuværende strandprofil opgraves til udlægning af fiberdug, filtersten og dæksten. Det opgravede materiale genindbygges bag og ovenpå stenskråningen for at nå den fremtidige topkote (for opbygning se bilag 2). Arbejdet forventes udført med hydraulisk gravemaskine fra land.

G. Uddybning

Skal der i forbindelse med anlægget foretages uddybning?

☐

Ja

☒

Nej

Hvis ja skal mængden for uddybningen angives _____ m³

Beskrivelse af hvordan sedimentet fra uddybningen efterfølgende tænkes behandlet:

[



H. Opfyldning

Skal der i forbindelse med anlægget foretages opfyldning på søterritoriet?

☒

Ja

☐

Nej

Hvis ja skal mængden af opfyldningsmateriale angives Ca. 450 m³

Beskrivelse af opfyldningsmaterialets kvalitet:

Rene friktionsmateriale i form af filtersten som håndsten (60-150 mm) og dæksten (60-150 kg) (se bilag 2).
Opfyldningen sker primært på land bag kystlinjen.

I. Nødvendige bilag

Følgende bilag skal vedlægges:

- Søkort med indtegnet anlæg
- Matrikelkort med indtegnet anlæg
- Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg
- Målsatte snittegninger over eventuelle moler, broer mv.
- Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet
- Samtykkeerklæringer fra berørte grundejere

Evt. andet relevant materiale:

J. Erklæring og underskrift

Undertegnede ansøger erklærer, at oplysninger, der står i ansøgningen, er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Dato	Fulde navn (benyt blokbogstaver)	Underskrift
2023.11.06	Emil N. Simonsen	

Ansøgningen sendes med post til:
Kystdirektoratet
Højbovej 1
Postboks 100
7620 Lemvig



Eller via e-mail: kdi@kyst.dk

Vejledning til ansøgningsskema

(vedrørende ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet)

Punkt A. Oplysninger om ejere

Her anføres navn, adresse mv. på ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres på eller ud for. Er der flere ansøgere, kan det anføres i et vedlagt bilag.

Punkt B. Evt. repræsentant (entreprenør, ingeniør eller lignende)

Her anføres navn, adresse mv. på den person, der fungerer som kontaktperson (projektansvarlig) under sagens behandling, det kan for eksempel være et entreprenør- eller ingeniørfirma.

Punkt C. Offentliggørelse af oplysninger

Kystdirektoratet er forpligtiget til at orientere naboer og andre berørte parter om ansøgninger om tilladelse til anlæg på søterritoriet. Ved orienteringen sker der altid en videregivelse af de oplysninger, som er angivet i skemaet. Endvidere offentliggøres ansøgningen på Kystdirektoratets hjemmeside.

Punkt D. Anlæggets placering

Her anføres projektets adresse, dvs. dets fysiske placering. Det er vigtigt for sagens behandling, at matrikelnumre samt ejerlav angives. Disse oplysninger kan findes i ejendommens skøde eller indhentes fra kommunen eller på internettet, f.eks. på www.miljoportalen.dk.

Punkt E. Beskrivelse af anlægget

Her beskrives anlægget i sin helhed. Beskrivelsen skal bl.a. omfatte formål og baggrund for anlægget, anlæggets udformning, en beskrivelse af hvilke materialer, der anvendes til anlægget og overvejelser over anlæggets indvirkning på strømningsforhold og den nærliggende kyst.

Til anvendelse for en screening for VVM skal beskrivelsen ligeledes belyse nedenstående forhold.
Anlæggets

- dimensioner
- kumulation med andre projekter
- anvendelse af naturressourcer
- affaldsproduktion, forurening og gener
- risiko for ulykker, navnlig under hensyn til de anvendte materialer og teknologier



Anlæggets betydning for den miljømæssige sårbarhed i området særligt i forhold til

- nuværende arealanvendelse
- de tilstedeværende naturressourcers relative rigdom, kvalitet og regenereringskapacitet
- det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på kystområder, områder der er fredet eller omfattet af national og international natur- og miljøbeskyttelses lovgivning, tætbefolkede områder, områder der er af særlig betydning ud fra et historisk, kulturelt eller arkæologisk synspunkt

Anlæggets potentielle påvirkninger herunder

- påvirkningernes omfang (geografisk område og antal personer der berøres)
- påvirkningernes grænseoverskridende karakter
- påvirkningers grader og -kompleksitet
- påvirkningens sandsynlighed
- påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet

Beskrivelsen kan eventuelt suppleres med bilag.

Punkt F. Beskrivelse af arbejdsmetoder

Her angives hvilke arbejdsmetoder, der benyttes ved opførelsen af anlægget, bl.a. hvordan og hvornår arbejdet udføres. Angivelsen af arbejdsmetoder er vigtigt for vurderingen af anlæggets påvirkning på miljøet.

Punkt G. Uddybning

Hvis der i forbindelse med anlægget foretages en uddybning, skal det angives i kubikmeter, hvor stor en mængde sediment uddybningen omfatter, og ligeledes hvad der efterfølgende skal ske med sedimentet, f.eks. om det skal bruges til kystfodring, opfyldning mv.

Punkt H. Opfyldning

Hvis der i forbindelse med projektet foretages en opfyldning, skal omfanget af opfyldningen angives i kubikmeter materiale brugt til opfyldningen. Kvaliteten af materialet til opfyldningen skal belyses, specielt mht. om det er forurenat eller uforurenat materiale, der benyttes.

Punkt I. Nødvendige bilag

Følgende bilag skal foreligge, før en ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet kan behandles:

- Søkort med anlægget indtegnet
- Matrikelkort med anlægget indtegnet. Matrikelkort kan findes på www.miljoportalen.dk. Anlæg kan f.eks. indtegnes med tusch på matrikelkortet.
- Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg
- Målsatte snittegninger, der gør rede for anlæggets konstruktioner. På snittegningen angives f.eks. konstruktionernes højde, bredde, længde mv.
- Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet
- Samtykkeerklæringer fra ejerne af alle berørte matrikler skal vedlægges, hvis anlægget strækker sig over mere end ansøger / ejers matrikel. Hvis en repræsentant for ejeren, f.eks. entreprenør- eller ingeniørfirma søger om tilladelse til anlægget på ejerens vegne, skal ansøgningen desuden vedlægges en samtykkeerklæring fra ejeren om, at han er indforstået med dennes repræsentation, samt at han er indforstået med, at anlægget opføres på hans ejendom.



Er der i forbindelse med anlægget lavet en strømningsanalyse eller lignende, er det hensigtsmæssigt at vedlægge den/dem som bilag for at belyse sagen bedst muligt.

Hvis der er spørgsmål til ansøgningsskemaet, kan Kystdirektoratet kontaktes på tlf. 99 63 63 63 eller på email: kdi@kyst.dk.

Kystdirektoratet



Renovering af stenskråning

12 m bådebro